

# VALONA MQL 5035



Масло для аэрозольного микросмазывания. Без хлора и примесей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Тяжелая и наиболее тяжелая механическая обработка металлов.
- Предназначено для обработки твердых, сверхтвердых и нержавеющей сталей, титановых (авиация и медицина) и танталовых (медицина и вооружение) сплавов. Также может применяться для обработки цветных металлов (алюминий и латунь).
- Применяется для таких процессов металлообработки, как фрезерование, нарезание резьбы, сверление, растачивание и пиление.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает превосходными смазывающими и противоизносными свойствами, что обеспечивает эффективное действие масла даже в небольших количествах.
- **VALONA MQL 5035** обладает следующими преимуществами:
  - Великолепные характеристики,
  - Продлевает срок службы инструмента и препятствует образованию отложений.
  - Сокращает частоту замены инструмента и его износ.
  - Контроль образования масляного тумана.
- **VALONA MQL 5035** позволяет:
  - Снизить объем потребления масла,
  - Снизить количества отходов,
  - Сократить эксплуатационные расходы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL VALONA MQL 5035 | Стандарт  | Ед. измерения     | Значение |
|-----------------------|-----------|-------------------|----------|
| Плотность при 15°C    |           | кг/м <sup>3</sup> | 848      |
| Вязкость при 40°C     | ASTM D445 | мм2/с             | 35       |
| Температура вспышки   | ASTM D92  | °C                | 248      |

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

VALONA MQL 5035  
Обновление: 05/06  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.