Chevron Gear Oils GL-1
(ранее: RPM® Gear Oils)
SAE 90, 140

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Chevron Gear Oils GL-1 – трансмиссионные масла содержащие ингибиторы ржавления и окисления. Данные продукты рекомендуются для многих видов автомобильной техники и промышленного оборудования, где производители рекомендуют использовать минеральное масло прямой перегонки с категориями вязкости SAE 90 (ISO 220) или 140 (ISO 460).

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Масла Chevron Gear Oils GL-1 обеспечивают потребителям следующие преимущества:

- **Прочную смазочную пленку** — за счет использования отборных базовых масел с высоким индексом вязкости.
- **Отличную защиту от ржавления** — тем самым способствуют увеличению срока службы оборудования.
- **Хорошую защиту от пенообразования** — способствуют образованию прочной смазочной пленки с минимальным вовлечением воздуха и минимальным образованием пены на поверхности.
- **Высокий индекс вязкости** — при высокой температуре сохраняет стабильную смазочную пленку.
- **Хорошую окислительную стабильность** — сохраняет продленный срок службы даже в присутствии меди или бронзы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chevron Gear Oils GL-1 трансмиссионные масла содержащие ингибиторы ржавления и окисления.

Производятся на основе парафиновых базовых масел с высоким индексом вязкости. Содержат деактиватор металлов, препятствующий активной реакции металлов, например, меди в качестве катализатора окисления масла. Масла также содержат ингибиторы ржавления, коррозии и пенообразования, а также депрессорную присадку для обеспечения текучести при низких температурах.

Chevron Gear Oils GL-1 способствуют в обеспечении долгого срока службы редукторов и подшипников зубчатых передач, когда OEM-производители рекомендуют использовать минеральное масло прямой перегонки.

Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания способствуют созданию прочной смазочной пленки и защите редукторов от износа как при высоких, так и при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Chevron Gear Oils GL-1 рекомендуются для многих видов автомобильной техники и промышленного оборудования, где поставщики рекомендуют использовать минеральное масло прямой перегонки с категориями вязкости SAE 90 (ISO 220) или 140 (ISO 460).

Масла Chevron Gear Oils GL-1 также подходят для смазки различных видов оборудования, где присутствует медь или бронза, и существует риск повреждений из-за масла с содержанием серофосфорных компонентов.

Chevron Gear Oils GL-1 отвечает требованиям **Сервисной Категории API** GL-1.

ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Категория SAE	**90**	**140**
Номер Продукта	*223036*	*223037*
Номер Листка Безопасности MSDS	*35585*	*35585*
Плотность при 15°C, кг/л	0.8968	0.8956
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C сСт при 100°C	 204 18.0	 404 28.0
Индекс вязкости	96	95
Температура вспышки, °C	294	310
Температура застывания, °C	-12	-12

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики.

©2014 Chevron U.S.A. Inc. . Все права защищены.

Продукция Chevron, логотипы Chevron и RPM являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые марки принадлежат их соответствующим правообладателям. Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором - компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.)

ХРАНЕНИЕ

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.
CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON.

©2014 Chevron U.S.A. Inc. . Все права защищены.

Продукция Chevron, логотипы Chevron и RPM являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые марки принадлежат их соответствующим правообладателям. Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором - компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.)